



Service- und Wartungsbuch

KRANTYPE:

BAUJAHR:

SERIENNUMMER:

Service- und Wartungsbuch

Die nachfolgende abgebildete Checkliste gilt für folgende Service- und Wartungspunkte und für Reparaturen.

Alle durchgeführten Tätigkeiten Service, Wartung bzw. Reparaturen müssen im Service – Wartungsbuch vermerkt werden. Folgende Punkte müssen von Hand eingetragen und mit Unterschrift des Ausführenden und Firmenstempel versehen werden.

- Datum
- Betriebsstunden
- Art der durchgeführten Tätigkeit
- Prüfergebnis
- Bemerkungen
- Vermerk der getauschten Komponenten bzw. Baugruppe

Erstservice nach 50 Betriebsstunden

Beschreibung der Tätigkeit		Betriebsstunden	Datum Unterschrift
Erstservice nach 50 Betriebsstunden.	<input type="checkbox"/> Hydraulikölfilter gewechselt (Die Hydraulikölfilter sollte einmalig nach 50 Betriebsstunden gewechselt werden. Danach sollte ein Wechsel alle 1000 Betriebsstunden erfolgen.)		
	<input type="checkbox"/> Kettenspannung (Die Kette darf sich um max. 10 mm durchdrücken lassen.)		
	<input type="checkbox"/> Schwenkzylinderschrauben (Schwenkzylinderschrauben auf festen Sitz überprüfen.)		
	<input type="checkbox"/> Hydraulikölstand (Der Kran ist dabei nicht abgestützt und in Transportstellung.)		
	<input type="checkbox"/> Hydraulikleitungen und Schläuche (Hydraulikleitungen und Schläuche auf Scheuerstellen und Porosität überprüfen.)		
	<input type="checkbox"/> Befestigung des Kransockels (Befestigung des Kransockels am Fahrzeug (Bridenschrauben) überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.)		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

Service alle 500 Betriebsstunden

Beschreibung der Tätigkeit		Betriebsstunden	Datum Unterschrift
<input type="checkbox"/>	Kettenspannung (Die Kette darf sich um max. 10 mm durchdrücken lassen.)		
<input type="checkbox"/>	Schwenkzylinderschrauben (Schwenkzylinderschrauben auf festen Sitz überprüfen.)		
<input type="checkbox"/>	Hydraulikölstand (Der Kran ist dabei nicht abgestützt und in Transportstellung.)		
<input type="checkbox"/>	Hydraulikleitungen und Schläuche (Hydraulikleitungen und Schläuche auf Scheuerstellen und Porosität überprüfen.)		
<input type="checkbox"/>	Befestigung des Kransockels (Befestigung des Kransockels am Fahrzeug (Bridenschrauben) überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.)		
<input type="checkbox"/>	Sicherheitseinrichtungen (Alle Sicherheitseinrichtungen auf deren Funktion überprüfen.)		
<input type="checkbox"/>	Zusatzgeräte (Zusatzgeräte auf deren Funktion überprüfen.)		
<input type="checkbox"/>	Bedienelemente schmieren (Bedienhebel, Schaltstangen und Pedale schmieren.)		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Service alle 500 Betriebsstunden oder 2 mal jährlich.

Service nach 1000 Betriebsstunden

	Beschreibung der Tätigkeit	Betriebsstunden	Datum Unterschrift
Service nach 1000 Betriebsstunden oder 1 mal jährlich.	<input type="checkbox"/> Ölwechsel durchgeführt (Ein Ölwechsel sollte alle 1000 Betriebsstunden, mindestens aber einmal jährlich durchgeführt werden.)		
	<input type="checkbox"/> Hydraulikölfilter gewechselt (Die Hydraulikölfilter sollte einmalig nach 50 Betriebsstunden gewechselt werden. Danach sollte ein Wechsel alle 1000 Betriebsstunden erfolgen.)		
	<input type="checkbox"/> Getriebeöl des Schwenkwerks (Getriebeöl des Schwenkwerks (sofern ölgeschmiert) wechseln.)		
	<input type="checkbox"/> Kettenspannung (Die Kette darf sich um max. 10 mm durchdrücken lassen.)		
	<input type="checkbox"/> Schwenkzylinderschrauben (Schwenkzylinderschrauben auf festen Sitz überprüfen.)		
	<input type="checkbox"/> Hydraulikölstand (Der Kran ist dabei nicht abgestützt und in Transportstellung.)		
	<input type="checkbox"/> Hydraulikleitungen und Schläuche (Hydraulikleitungen und Schläuche auf Scheuerstellen und Porosität überprüfen.)		
	<input type="checkbox"/> Befestigung des Kransockels (Befestigung des Kransockels am Fahrzeug (Bridenschrauben) überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.)		
	<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen (Alle Sicherheitseinrichtungen auf deren Funktion überprüfen.)		
	<input type="checkbox"/> Zusatzgeräte (Zusatzgeräte auf deren Funktion überprüfen.)		
<input type="checkbox"/> Pumpenleistung, Pumpendrehzahl (Pumpenleistung und Pumpendrehzahl überprüfen.)			
<input type="checkbox"/> Lagerspiel der Schwenklagerung (Lagerspiel der Schwenklagerung überprüfen.)			

Service alle 500 Betriebsstunden

Beschreibung der Tätigkeit		Betriebsstunden	Datum Unterschrift
<input type="checkbox"/>	Kettenspannung (Die Kette darf sich um max. 10 mm durchdrücken lassen.)		
<input type="checkbox"/>	Schwenkzylinderschrauben (Schwenkzylinderschrauben auf festen Sitz überprüfen.)		
<input type="checkbox"/>	Hydraulikölstand (Der Kran ist dabei nicht abgestützt und in Transportstellung.)		
<input type="checkbox"/>	Hydraulikleitungen und Schläuche (Hydraulikleitungen und Schläuche auf Scheuerstellen und Porosität überprüfen.)		
<input type="checkbox"/>	Befestigung des Kransockels (Befestigung des Kransockels am Fahrzeug (Bridenschrauben) überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.)		
<input type="checkbox"/>	Sicherheitseinrichtungen (Alle Sicherheitseinrichtungen auf deren Funktion überprüfen.)		
<input type="checkbox"/>	Zusatzgeräte (Zusatzgeräte auf deren Funktion überprüfen.)		
<input type="checkbox"/>	Bedienelemente schmieren (Bedienhebel, Schaltstangen und Pedale schmieren.)		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Service alle 500 Betriebsstunden oder 2 mal jährlich.

Service nach 2000 Betriebsstunden

	Beschreibung der Tätigkeit	Betriebsstunden	Datum Unterschrift
Service nach 2000 Betriebsstunden oder 1 mal jährlich.	<input type="checkbox"/> Ölwechsel durchgeführt (Ein Ölwechsel sollte alle 1000 Betriebsstunden, mindestens aber einmal jährlich durchgeführt werden.)		
	<input type="checkbox"/> Hydraulikölfilter gewechselt (Die Hydraulikölfilter sollte einmalig nach 50 Betriebsstunden gewechselt werden. Danach sollte ein Wechsel alle 1000 Betriebsstunden erfolgen.)		
	<input type="checkbox"/> Getriebeöl des Schwenkwerks (Getriebeöl des Schwenkwerks (sofern ölgeschmiert) wechseln.)		
	<input type="checkbox"/> Kettenspannung (Die Kette darf sich um max. 10 mm durchdrücken lassen.)		
	<input type="checkbox"/> Schwenkzylinderschrauben (Schwenkzylinderschrauben auf festen Sitz überprüfen.)		
	<input type="checkbox"/> Hydraulikölstand (Der Kran ist dabei nicht abgestützt und in Transportstellung.)		
	<input type="checkbox"/> Hydraulikleitungen und Schläuche (Hydraulikleitungen und Schläuche auf Scheuerstellen und Porosität überprüfen.)		
	<input type="checkbox"/> Befestigung des Kransockels (Befestigung des Kransockels am Fahrzeug (Bridenschrauben) überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.)		
	<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen (Alle Sicherheitseinrichtungen auf deren Funktion überprüfen.)		
	<input type="checkbox"/> Zusatzgeräte (Zusatzgeräte auf deren Funktion überprüfen.)		
<input type="checkbox"/> Pumpenleistung, Pumpendrehzahl (Pumpenleistung und Pumpendrehzahl überprüfen.)			
<input type="checkbox"/> Lagerspiel der Schwenklagerung (Lagerspiel der Schwenklagerung überprüfen.)			

Service alle 500 Betriebsstunden

Beschreibung der Tätigkeit		Betriebsstunden	Datum Unterschrift
<input type="checkbox"/>	Kettenspannung (Die Kette darf sich um max. 10 mm durchdrücken lassen.)		
<input type="checkbox"/>	Schwenkzylinderschrauben (Schwenkzylinderschrauben auf festen Sitz überprüfen.)		
<input type="checkbox"/>	Hydraulikölstand (Der Kran ist dabei nicht abgestützt und in Transportstellung.)		
<input type="checkbox"/>	Hydraulikleitungen und Schläuche (Hydraulikleitungen und Schläuche auf Scheuerstellen und Porosität überprüfen.)		
<input type="checkbox"/>	Befestigung des Kransockels (Befestigung des Kransockels am Fahrzeug (Bridenschrauben) überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.)		
<input type="checkbox"/>	Sicherheitseinrichtungen (Alle Sicherheitseinrichtungen auf deren Funktion überprüfen.)		
<input type="checkbox"/>	Zusatzgeräte (Zusatzgeräte auf deren Funktion überprüfen.)		
<input type="checkbox"/>	Bedienelemente schmieren (Bedienhebel, Schaltstangen und Pedale schmieren.)		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Service alle 500 Betriebsstunden oder 2 mal jährlich.

Reparaturen, Einbauten, Umbauten, Ausbauten, sonstige Tätigkeiten

Reparaturen oder Tausch	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		